

**NEU**

## KVH<sup>®</sup> aus nordischer Kiefer



Produktbeschreibung	verfügbare Querschnitte:	VPE
nord. Kiefer KVH <sup>®</sup> NSi C24, DIN EN 15497:2014, Stangenware, technisch getrocknet auf 15% +/-3% Holzfeuchte, kerngetrennt, vierseitig gehobelt/egalisiert u. gefast, Pakete mit Folie abgedeckt/gewickelt, fremdüberwacht durch die MPA Stuttgart	60 x 120 mm	72
	60 x 160 mm	56
	60 x 200 mm	40
	60 x 240 mm	32



- bis max. 120 x 200 mm (dann aus heimischer Ware)

**NEU**

## BSH aus europäischer Douglasie



### Ihre Vorteile

- **hohe Tragfähigkeit** durch Verleimung
- **formstabil** über **große Längen** (bis 16,00m)
- **hohe natürliche Dauerhaftigkeit**
- **Nutzungsklasse 3**

### Douglasie BSH GL24h Sichtqualität, DIN EN 14080:201, Stangenware

Produktbeschreibung	Hohe in mm	VPE	Breite in mm					
			60	80	100	120	140	160
europ. Douglasie, Sichtqualität, wasserfeste u. helle Verleimung (formaldehydfrei), technisch getrocknet auf 12% +/-2% Holzfeuchte, kerngetrennt, vierseitig gehobelt u. gefast, paketfoliert (auf Wunsch folierte Einzelstangen), fremdüberwacht durch die MPA Stuttgart  Festigkeitsklasse: GL24h (maschinelle Sortierung)	100	VPE	-	-	33	-	-	-
	120	VPE	36	36	-	18	-	-
	140	VPE	-	-	-	-	16	-
	160	VPE	28	28	21	14	-	14
	180	VPE	-	-	-	-	-	-
	200	VPE	20	20	15	10	10	-
	240	VPE	-	20	-	10	10	-



Breite in mm

Höhe in mm



### Douglasie BSH GL24h Sichtqualität, DIN EN 14080:201, Kommissionsware

- Mehrfachlängen v. 4,00-13,50 m optimiert o. auf Wunsch FIX-Längenkapppung (-0/+2 mm) - bei Bedarf bis max. 16,00 m Länge (= Sondertransport)
- Stangenkennzeichnung mit Abmessung/Länge/Auftragsnummer - maßgeschneiderte Abbundlösungen möglich